



모델명		CA552U
투사방식		0.64" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
밝기		5,000 lumens
명암비		10,000:1
해상도		WUXGA (1920x1200)
화면비		16:10
램프	타입	280W
	수명	4,000 hrs(Eco) / 3,000 hrs(Normal)
기본 렌즈	렌즈	1.4-2.3:1
	투사비율	1.4-2.3:1
	렌즈워프 트	Vertical ±45% Horizontal ±10%
	키스톤	Vertical ±30° Horizontal ±15°
	줌	Manual x1.6
	포커스	Manual
총형광복보정		코너키스톤
화면사이즈		40 ~ 300"
입력단자(Input)		2 X 15-pin Mini D-sub(RGB) 2 X HDMI(MHL) 1 X RCA(Composite) 1 X Stereo mini jack(Audio) 1 X 2RCA(L/R) Audio
출력단자(Output)		1 X 15-pin Mini D-sub(RGB IN2 Share) 1 X Stereo mini jack(Audio)
컨트롤/서비스 단자		1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)
입력 신호		VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WSXGA+, WUXGA, MAC
비디오 포맷		NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL, 480i/p, 575i/p, 720p, 1080i/p
작동 온도		5 ~ 40°C
스피커		10W
팬 소음		33 dB(Normal) / 40 dB(Eco)
정격 전압		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력		345W(Normal) / 0.5W(Stand-by)
규격		(W)395 x (H)128 x (D)318 mm
무게		4.5kg

투사거리

모델명	CA552X/CA551X (BL552X/BL551X)	CA552W (BL552W)	CA552U (BL552U)			
F값	F 1.65-2.25					
초점거리	f=18.2~29.38mm					
투사거리비율	1.4-2.3:1		1.3-2.1:1			
줌/포커스	x1.6 Manual					
해상도	XGA (1024x768) 4:3	WXGA (1280x800) 16:10	WUXGA (1920x1200) 16:10			
인치	최소	최대	최소	최대	최소	최대
40	1.1	1.8	1.2	2.0	1.1	1.8
60	1.7	2.7	1.8	3.0	1.7	2.7
80	2.3	3.7	2.4	3.9	2.2	3.6
100	2.9	4.6	3.0	4.9	2.8	4.5
120	3.5	5.6	3.6	5.9	3.4	5.4
150	4.3	7.0	4.6	7.4	4.2	6.8
180	5.1	8.4	5.5	8.9	5.1	8.1
200	5.7	9.3	6.1	9.9	5.6	9.1
250	7.2	11.7	7.7	12.3	7.0	11.4
300	8.6	14.0	9.2	14.8	8.5	13.7

\* 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)